

# UNDERHÅLLSPROTOKOLL

(6-månaders kontroll enligt SS-EN 858-2)

Datum:

Kontrollrapportnr:

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Kundnamn:	Fastighetsbeteckning:	Tömningsentreprenör:
Adress:	Identifiering oljeavskiljare (foto/ritning/beskrivning/ID):	Telefonnr – tömningsentreprenör:
Maxnivå slam:	Maxnivå olja:	Tömningsintervall:

	Resultat/kommentar
Oljenivå (cm)	
Slamnivå (cm)	
Tömning*	
Utloppskontroll	
Okulär besiktning	
Rengöring av filterinsats	
Oljenivåalarm	
Högnivå-/dämningsalarm	
Slamnivåalarm	
Automatisk avstängning	
Påfyllnad färskvatten**	
Rengöring provtagningsbrunn	

\*tömning ska utföras när hälften av slamvolymen eller 80 % av oljeavskiljarens förvaringskapacitet uppnås.

\*\*påfyllnad av färskvatten krävs om vattennivån blivit för låg för att oljeavskiljarens drift ska säkras, ex. efter en tömning.

Anmärkningar (reparationer, kontroll av ventiler, vattennivåer, automatisk avstängning etc.):	
Allmän bedömning:	
Nästa kontroll senast (ÅÅMM)	Kontroll utförd av:

**Original på denna blankett skickas till verksamhetsutövaren/ägaren, kopia sparas av kontrollorganet.**

Kontrollrapport för oljeavskiljarsystem. Framtagen av Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, STOR och SPT Association, Swedac har granskat uppdateringen av kontrollrapporten och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstans. © Copyright. Senast uppdaterad 2018-02-28.